

Technický list

EGGER Podlahy AquaDura

Quality management ISO 9001:2015
Code TDEHFp001
Revision Dec-24

nosná deska	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	 Aqua CLIC it!
Záruka pro domácí použití	20 let
Záruka pro komerční použití	5 let

Deklarovaný výkon podle EN 14041

Formaldehyd podle normy EN 717-1	E1
Tepelná vodivost podle EN 12667	0,13 W / (m*K)
Chování při hoření podle normy EN 13501-1	Cfl-s1
Smykový odpor podle normy EN 13893	DS ≥ 0,3

další vlastnosti:

Integrovaná podložka	ano
Útlum kročejového hluku dle EN ISO 10140-3	15 dB
Útlum prostorového hluku dle DIN EN 16205	87 dB(A) 60 sone

Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN 16511

TŘÍDY POUŽITÍ	32
Oděruvzdornost, zkušební metoda dle ISO 24338	≥ 1.200 cyklů
Odolnost vůči nárazu, zkušební metoda "velká kulička" dle EN 13329	≥ 1.200 mm
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 18%
Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Účinek nábytkové nohy podle EN ISO 16581 (nohou typu 0)	žádné viditelné změny nebo poškození
Test kolečkovou židlí dle EN ISO 4918	25.000 cyklů
Odolnost proti poškrábání podle EN 16094	≤ MSR-A2
Pevnost profilu podélně / příčně podle ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 1,5 kN/m
24h Odolnost proti vodě podle normy ISO 4760	Kvalitativní hodnocení po opětovném vysušení < 3 Kvantitativní hodnocení po dosušení ≤ 0,3 mm, Žádné pronikání vody
Rozměrové tolerance desky podle ISO 24337	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm

Formát & Balení

Rozměr v mm (délka x šířka)	Classic 1.292 x 193
Celková tloušťka	7,5 mm
FASETA WOODVISION®	Obvodové
Množství v balení (brutto)	Kus 8
	m² 1,99
	kg (+/- 5%) 12,97
Množství na paletě	Balení na paletě 56
	m² 111,71
	kg (+/- 5%) 759,2

Další informace naleznete na zadní straně



www.blauer-engel.de/uz176



Obecné informace

Pečlivá kontrola dodávaných materiálů při přejímce je nezbytnou součástí každé obchodní transakce. Manipulaci s podlahovými krytinami a jejich skladování je třeba provádět s nejvyšší pečlivostí. Balíky podlahových desek skladujte vždy v uzavřené budově, na rovném a suchém podkladu a řádně chráněné před povětrnostními vlivy. Doporučujeme vám nechat naše podlahy a příslušenství před pokládkou aklimatizovat po dobu nejméně 48 hodin na klima, které lze očekávat v místnosti (tj. při teplotě > 18 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40 - 70 %). Aklimatizace se provádí u zabalených balíků položených naplocho, a to s minimální vzdáleností 50 cm od všech stěn budovy. Před pokládkou a během ní je třeba zkontrolovat podlahové desky, zda nejsou vadné či poškozené. Poškozené podlahové desky nebo desky, které se odchyľují od normy, nelze instalovat a musejí být vráceny dodavateli k výměně. Další informace najdete na www.egger.com

Životní prostředí a zdraví

Výrobek má ekoznačky typu I, typu II a typu III:

- environmentální prohlášení dodavatele (Environmental and Health Datasheet)
- Blue Angel, M1, A+
- další informace o oběhovém hospodářství a udržitelnosti najdete na www.egger.com/ecofacts.

Hybridní podlahy EGGER AquaDura a AquaDura+ neobsahují PVC a skládají se z 69 %, resp. 80 % obnovitelných surovin.

Barevná a shoda a povrchová struktura

Vzhledem k tomu, že dochází k mírným barevným odchylkám v důsledku nepatrných odchylek nosného materiálu, doporučujeme vybírat podlahové desky pokládané vedle sebe - na jedné podlaze - ze stejné výrobní šarže, aby byla zajištěna jednotnost barev nebo barevná konzistence.

Vhodnost pro podlahové vytápění

EGGER podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové vytápění i pro elektrické podlahové vytápění. Teplota povrchu vyhřívané podlahové konstrukce nesmí překročit 28 °C, a je třeba rovněž zabránit příliš rychlému zahřívání. Pokládka na systémy povrchového vytápění s funkcí noční akumulace není povolena. Laminátové podlahy EGGER smí být pokládány pouze na elektrické systémy povrchového / fóliového vytápění, které jsou vybaveny teplotními senzory a regulátory.

R - Tepelný odpor podle normy EN 12667	
Celková tloušťka	7,5 mm
$R [(m^2 \cdot K)/W]$	0,058

Příslušenství

Při pokládce podlahy doporučujeme použít EGGER příslušenství, např.: dekorově shodné podlahové lišty MDF a také mnoho dalšího příslušenství, které je dokonale barevně sladěno s nabízeným sortimentem podlah. Více informací najdete na www.egger.com.

Poznámka k platnosti technického listu

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny podlah EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Tento technický list není návodem k použití ani není právně závazným dokumentem.